

“HIMELON® flame retardant ULH-E Series” Specifications
(難燃ヒメロン®ULH-Eシリーズ製品規格)

January 11, 2023

AMBIC CO., LTD.

アンビック株式会社

Quality Assurance Section

品質保証課

* Himelton flame retardant ULH-E series is a product that complies with RoHS and ELV directives.

(ヒメロンULH-Eシリーズは、RoHS指令、ELV指令適合製品です。)

* Conform to FMVSS302

(FMVSS302 適合)

* Material component : Rayon/Flame retardant fiber/Acrylic resin/Flame retardant

(素材:レーヨン/難燃繊維/アクリル樹脂/難燃剤)

Products 製品名	Thickness 厚さ	Mass per unit area 目付	Weight 重さ	Tensile Strength 引張強度(N/50mm)		Width 幅	Length 長さ
	mm	g/m ²	kg/Roll	MD	CD	mm	m
N9095B	(0.15)	35.0 +15.7 -9.1	(1.8)	>10	>6	1000 +15 -0	50 +1.0 -0
N9195B	(0.25)	50.0 +15.8 -12.7	(2.5)	>31	>17	1000 +15 -0	50 +1.0 -0
N9295B	(0.35)	65.0 +19.2 -14.9	(3.3)	>31	>17	1000 +15 -0	50 +1.0 -0
N9495B	(0.50)	90.0 +24.7 -18.5	(4.6)	>47	>31	1000 +15 -0	50 +1.0 -0
N9595B	(0.70)	130 +33.1 -24.4	(6.6)	>86	>62	1000 +15 -0	50 +1.0 -0
N9795B	(0.90)	200 +47.2 -34.6	(10.1)	>117	>94	1000 +15 -0	50 +1.0 -0

* The standard items and numerical values listed are items and numerical values that we set to manage the product.

In addition, () notation is a reference value also in management.

(記載の規格項目・数値は、弊社が当該製品を管理するために設けた項目・数値です。なお、()表記は管理上でも参考値です。)

* This specifications is created for the purpose of providing information to customers, and does not guarantee the contents.

(本製品規格はお客様への情報提供を目的に作成しており、記載内容を保証するものではありません。)